

Europrene Latice® 5584

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene Latice 5584 is an aqueous dispersion of a carboxylated styrene-butadiene copolymer obtained using synthetic anionic emulsifiers. It contains a non staining antioxidant

Key Features

Europrene Latice 5584 shows excellent performances at high filler loading

Main Applications

Europrene Latice 5584 is used for carpet backsizing and needlefelt impregnation when a medium-firm handle is required

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
Используется	Ковровая подложка		
	Применение пропитки		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скрепленный стирол	60.0	%	ASTM D5775
РН	8.0		ASTM D1417
Содержание твердых веществ	50.0	wt%	ASTM D1417
Вязкость брукфилда ¹ (25°C)	400	mPa·s	ASTM D1417

NOTE

1. 20 rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

