

Manner Flexible PVC X4598

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

A general purpose Transparent tubing and profile extrusion compound. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances Directive (RoHS)

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Профили		
	Трубка		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24 to 1.28	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore C	87		
Shore C, 15 sec	73		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
0.762 mm	29.0	MPa	
100% Strain,0.762 mm	19.3	MPa	
Удлинение при растяжении (Break,			
0.762 mm)	330	%	ASTM D638

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао



Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

