

POLIGOM 03

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

POLIGOM : is the trade-mark of our compound EPR/EPDM based.

POLIGOM 03: very transparent thermoplastic elastomer compound for cables insulation and sheathing.

Suitable also for general extrusion.

Halogen and plasticizers free compound.

Certify : Guaina Cristallo/Crystal Sheath.

Главная Информация

Характеристики	Низкая плотность Высокое разрешение Без галогенов
Используется	Кабельная оболочка Применение проводов и кабелей
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D792
--------------	-------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A)	82		ASTM D2240
-------------------------------	----	--	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress (Yield)	> 19.0	MPa	IEC 60811
------------------------	--------	-----	-----------

Растяжимое напряжение (Break)	> 800	%	IEC 60811
-------------------------------	-------	---	-----------

Дополнительная информация

No detrimental effects on properties and capability of POLIGOM in presence of Mastebatch colours, black included. We suggest to dry masterbatch before using.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Зона цилиндра 1 темп.	120	°C
-----------------------	-----	----

Зона цилиндра 2 температура.	130	°C
------------------------------	-----	----

Зона цилиндра 3 темп.	150	°C
-----------------------	-----	----

Зона цилиндра 4 темп.	170	°C
-----------------------	-----	----

Температура головы	180	°C
--------------------	-----	----

Температура матрицы	185	°C
---------------------	-----	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

