

ELASTEL™ CP-SE1-R1

Chlorinated Polyethylene

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: CPE (Chlorinated Polyethylene) based compounds for sheaths in elastic power cables

Specifications: TYPE SE1, BS 6899 Type RS2

Packaging: In carton boxes of approximately 400-1000 kg

Главная Информация		
Используется	Применение проводов и кабелей	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.33	g/cm ³
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	55.0	°C
Зона цилиндра 2 температура.	60.0	°C
Зона цилиндра 3 темп.	60.0	°C
Температура головы	65	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

