

RR Advantage PPB 20 NO BREAK

Polypropylene Impact Copolymer

Resin Resource, Inc.

Описание материалов:

RR Advantage PPB 20 NO BREAK is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in North America for injection molding. Primary attribute of RR Advantage PPB 20 NO BREAK: Copolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер удара		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	19.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	5.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	162	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat