

## Shandong PA1010 PA1010

Polyamide 1010

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

### Описание материалов:

With the features as small absorption, non-toxic, light weight, excellent electrical insulation properties, good low temperature resistance and dimensional stability, and good forming performance, it can be widely used in aerospace, shipbuilding, automobiles, textiles, instruments, electrical, medical equipment industry, etc.

Главная Информация		
Характеристики	Электрически изолирующий Хорошая стабильность размеров Низкая термостойкость Нетоксичный	
Используется	Аэрокосмическое применение Автомобильные Приложения Электрическое/электронное применение Медицинские/медицинские приложения	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.03 to 1.05	g/cm <sup>3</sup>
Номер вязкости		
-- 1	90.0 to 120	cm <sup>3</sup> /g
-- 2	120 to 150	cm <sup>3</sup> /g
-- 3	160 to 200	cm <sup>3</sup> /g
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 45.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 250	%
Флекторный стресс	> 70.0	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	200 to 210	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Гранулярность	30.0 to 50.0	N/g
Потеря сушки	< 1.0	%
NOTE		
1.	Type I	
2.	Type II	
3.	Type III	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

