

Kangxi® 6515HP-NHV0

Polyphenylene Ether + PS

Wuxi Kangxi Plastics Technology Co.,Ltd.

Описание материалов:

Kangxi®6515HP-NHV0 is a polyphenylene ether PS (PPE PS) product. It can be processed by injection molding and is available in the Asia-Pacific region. Kangxi®Application areas of 6515HP-NHV0 include electrical/electronic applications and housing.

Features include:

flame retardant/rated flame

ROHS certification

Flame Retardant

high gloss

Impact resistance

Главная Информация			
Характеристики	Подсветка Хорошая ударпрочность Без галогенов Огнестойкий		
Используется	Электрическое/электронное применение Чехол		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.40	%	ASTM D955
Transverse flow	0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	57.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	40	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴	2000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵	85.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	350	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm)	110	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Сопrotивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.6 mm	V-0		UL 94
3.2 mm	V-0		UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к погодным условиям-24 часа в сутки (23°C)	0.10	%	ASTM D570
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90 - 100	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Задняя температура	250 - 300	°C	
Средняя температура	250 - 300	°C	
Передняя температура	250 - 300	°C	
Температура обработки (расплава)	240 - 270	°C	
Температура формы	50 - 60	°C	

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 23°C |
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | 50 mm/min |
| 4. | 2.0 mm/min |
| 5. | 2.0 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat