

G-Lene R35A042

Linear Low Density Polyethylene

Gas Authority of India Limited

Описание материалов:

R35A042 has excellent processability and impact strength. It finds application in Chemical Tanks, Water Storage Tanks, Toys etc.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Глянцевый		
	Высокая ударопрочность		
	Высокая жесткость		
	Низкий гель		
	Низкий уровень защиты		
	Средний Молекулярный вес.		
Используется	Контейнеры		
	Наружное применение		
	Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.935	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.2	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igeral, F50)	300	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	14	%	ASTM D638
Флекторный модуль	450	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	114	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

