

MTEGRITY™ LLDPE LL220AA

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL220AA is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film or cast film and is available in North America. Typical application: Film.

Characteristics include:

Clarity

Good Processability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая четкость		
Используется	Литая пленка Пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.2	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	172	MPa	
TD	193	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	37.2	MPa	
TD : Break	29.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	450	%	
TD : Break	750	%	
Ударное падение Dart	190	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze			ASTM D1003
Blown Film	5.5	%	

Cast Film

1.8

%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat