

## NITRIFLEX N-5

Acrylonitrile Butadiene Rubber

NITRIFLEX

### Описание материалов:

NITRIFLEX N-5 is an Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: carbon black.

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный Стеариновая кислота Сера Оксид цинка		
Внешний вид	Коричневый Светло-коричневый		
Формы	Тюк		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	80 to 95	MU	ASTM D1646
Содержание золы	0.0 to 1.0	%	ASTM D5667
Bound Acrylonitrile	37 to 42	%	ASTM D3533
Растворимость-В MEK	80 to 98	%	Internal Method
Вязкость-Цемент	1 to 2	mPa·s	Internal Method
Летучее вещество	0.0 to 0.70	%	ASTM D5668
Composition			
CARBON BLACK HAF N-330	40.0	phr	
N-5	100.0	phr	
STEARIC ACID	1.0	phr	
SULFUR	1.5	phr	
TBBS	0.7	phr	
ZINC OXIDE	3.0	phr	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

