

Borclean™ HC300BF

Polypropylene Homopolymer

Borealis AG

Описание материалов:

Borclean HC300BF is a high cristallinity homopolymer film resin.

Borclean HC300BF contains no slip, antiblock, antistatic additives or nucleating additives.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Кристаллический</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Хорошая термическая стабильность</p> <p>Высокая чистота</p> <p>Гомополимер</p> <p>Non-гладкая поверхность</p> <p>Перерабатываемый материал</p>		
Используется	<p>Двухосно-ориентированная пленка</p> <p>Пленка</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.3	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы	10 to 20	ppm	ISO 3451-1
Кальций ¹	2	ppm	Internal Method
Остатки катализатора			Internal Method
Aluminium (ICP)	2 to 4	ppm	
Chloride (XRF)	1 to 3	ppm	
Titanium (ICP)	1 to 3	ppm	
Isotactic Index ²	98	%	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	161 to 165	°C	ISO 3146
Электрический	Номинальное значение	Метод испытания	
Диэлектрическая постоянная	2.25	IEC 60250	
NOTE			
1.	from anti-acid		

2.

Decaline soluble

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

