

LTP ZE-2601 Al2O3/GF 30%

30% GlassInorganic; Неуказанный Nano

Thermoplastic

Chengdu Letian Plastics Co., Ltd

Описание материалов:

precise molding materials -LTPZE- 2600 serials LTPZE- 2600 serials reinforced by nano-Al2O3 made a breakthrough on 0.2mm ultra-thin molding. The molding product is smooth and brightness with the surface flexing low than 1% , and can meet the dimension precision requirement of parts and shells for high level electric appliances.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекло неорганическое, 30% наполнитель по весу Неуказанный нано
Характеристики	Хорошая поверхность
Используется	Приборы Электрическое/электронное применение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.65	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR)	120 to 150	g/10 min
Длина потока	8.00	mm
Дефлекторная деформация	1.00	mm

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress	180	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	1.2	%

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность	12	kJ/m ²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

