

Paracril OZO® 728C60

Polyvinyl Chloride + NBR

INSA

Описание материалов:

Description:

Pre-fluxed blend of nbr/pvc containing 30% pvc .

28% ban nbr base rubber

Good tensile properties

Good green strength

Good abrasion resistance

Good flame resistance

Excellent ozone resistance

Applications:

Hose Covers

Wire & cable

Footwear

Extrusions

Coated fabrics

Belting

Главная Информация

Характеристики	Огнестойкий Хорошая стойкость к истиранию Хорошая зеленая прочность Устойчивость к озону
Используется	Ремни/ремонт ремней Нанесение покрытия Обувь Шланг Защитные покрытия Применение проводов и кабелей

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	55 to 65	MU	ASTM D1646
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

