

## PETILEN S 00750

High Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

### Описание материалов:

PETILEN S 00750 is a high density polyethylene product. It can be processed by blow molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. The application areas of PETILEN S 00750 include electrical/electronic applications, containers and water pipes/pipes/drinking water.

Главная Информация			
Используется	Применение выдувного формования Катетер Трубопроводная система Контейнер		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.947 - 0.953	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.066 - 0.085	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 1000	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	24.0	MPa	ASTM D638
Fracture	31.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	880	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	380	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

