

Ravago Compounds HM-242

Linear Low Density Polyethylene

Ravago Manufacturing Americas, LLC

Описание материалов:

HM-242 is a process aid concentrate. It is added to LLDPE to reduce the occurrence of melt fracture and surface roughness in film and molded articles. It also will reduce extruder torques. Because the additive in HM-242 increases the critical shear rate for onset of melt-fracture, higher line speeds are often possible.

Key Features:

Uniform concentration of additives in concentrate

Ease of addition and feeding into extrusion equipment

Directions for Use:

Preconditioning: Desired result will be achieved more quickly if the equipment is preconditioned by processing 6.6% HM-242 in LLDPE. This let-down results in 2000 ppm of the active ingredient.

Normal operation: Typically used 1 to 4% HM-242 in LLDPE.

Главная Информация			
Добавка	Обработка помощи (3%) 1		
Характеристики	Хорошая технологичность		
Используется	Маточная смесь		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	1.5	g/10 min	ASTM D1238
Дополнительная информация		Номинальное значение	
Polymer Base	LLDPE		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

