

## Kumho EPS GN20

Expanded Polystyrene

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

Features: General

Applications: Packing materials, Box,

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
	Упаковка		

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.0200	g/cm <sup>3</sup>	Internal Method
Поглощение воды	0.300	g/100 cm <sup>2</sup>	Internal Method
Литая плотность	17.0 to 20.0	kg/m <sup>3</sup>	Internal Method
Прочность на сжатие	0.100	MPa	Internal Method
Bead Size	600.0 to 900.0	µm	Internal Method
Дующий агент	5.0	%	Internal Method
Изгибная нагрузка для демонтажа	27	N	Internal Method
Оптимальное многократное расширение	70.0		Internal Method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

