

## Fainplast PVC PMS 60

Flexible Polyvinyl Chloride

Fainplast Compounds S.r.l

### Описание материалов:

Fainplast PVC PMS 60 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Engineering/Industrial Parts.

Главная Информация			
Используется	Прокладки		
Внешний вид	Непрозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.21	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	58		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 10.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 250	%	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-40	°C	ISO 458/2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

