

Chemraz E38

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz E38 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Typical application: Sealing Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Heat Resistant

High Purity

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость Высокая чистота Низкое (нет) содержание ионов	
Используется	Уплотнения	
Внешний вид	Белый	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.99	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	80	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
50% Strain	2.83	MPa
100% Strain	7.58	MPa
Прочность на растяжение (Break)	15.2	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	150	%
Комплект сжатия ¹ (204°C, 70 hr)	21	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-20 to 260	°C
NOTE		
1.	25% Deflection	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

