

TABOND 3034

Low Density Polyethylene + LLDPE

SILON s.ro

Описание материалов:

Tabond 3034 is a chemically modified LDPE/LLDPE. Its functional groups improve considerably the bonding between polar polymers, for film applications.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия Хорошая технологичность		
Используется	Клеи Склеивание Пленка		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокэкструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	0.927	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	122	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat