

Hifax ERC 2014P C1V301

10% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax ERC 2014P C1V301 is a 10% talc filled PP copolymer, with high flowability, high scratch resistance and high UV resistance. Designed for automotive exterior trims e.g. cowl vent grills. Product is available as a customized color matched, pellet form. This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food or drinking water applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Высокий поток		
	Высокая устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильная внешняя отделка		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	52	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-Сектант	2100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C	3.0	kJ/m ²	
23°C	6.5	kJ/m ²	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

