

## Vinylbond 96-1050-21 Black

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Vinylbond 96-1050-21 Black is a flexible vinyl extrusion compound formulated specially for the window market industry. This particular compound offers excellent bonding characteristics to ABS and PETG which makes it ideal for coextrusion applications.

| Главная Информация               |                           |                   |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                   | Хорошая гибкость          |                   |                 |
| Внешний вид                      | Черный                    |                   |                 |
| Формы                            | Частицы                   |                   |                 |
| Метод обработки                  | Кокструдионное формование |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение      | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.18                      | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение      | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)    | 69                        |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение      | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 15.7                      | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 490                       | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение      | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 49.9                      | kN/m              | ASTM D624       |

**Дополнительная информация**

100% Modulus, ASTM D638: 860 psi

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

