

Unichem 4511

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 4511 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion and is available in North America.

Characteristics include:

Good Flexibility

Non-Toxic

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Нетоксичный		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	53		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	7.31	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	480	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.00	MPa	ASTM D412
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	138 to 166	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	138 to 166	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	138 to 166	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	138 to 166	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	138 to 166	°C	
Температура расплава	157 to 160	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

