

Sinvicomp SSH5569

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp SSH5569 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sinvicomp SSH5569: Good Flexibility.

Typical application of Sinvicomp SSH5569: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	Класс 1/3 ST1 Тип 9		
Рейтинг агентства	BS 6746 IEC 60502 JIS 6723		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.44	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.0	MPa	IEC 811-1-1
Удлинение при растяжении ¹ (Break)	250	%	IEC 811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (100°C, 168 hr)	15	%	IEC 811-1-2
Изменение максимального удлинения (100°C, 168 hr)	20	%	IEC 811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность ² (190°C)	> 2	hr	BS 2782
NOTE			
1.	250 mm/min		

2.

Congo Red

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

