

Chemraz 570

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz 570 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 570 include engineering/industrial parts and sealing applications. Primary characteristic: high purity.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая чистота	
Используется	Прокладки	
	Уплотнения	
	Полупроводниковые формовочные соединения	
	Клапаны/Детали Клапана	
Внешний вид	Белый	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.98	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	70	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
50% Strain	2.41	MPa
100% Strain	5.38	MPa
Прочность на растяжение (Break)	8.96	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	150	%
Комплект сжатия ¹ (204°C, 70 hr)	35	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-30 to 210	°C
NOTE		
1.	25% Deflection	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

