

## REVOLVE® S-TeQ PA 12

Polyamide 12

Matrix Polymers

### Описание материалов:

Revolve S-TeQ PA12 is a rotational moulding polyamide 12 (Nylon) with enhanced impact properties. The grade carries the inherent PA12 characteristics such as chemical resistant and low permeation to hydrocarbons. The grade exhibits good stiffness, high temperature resistance and good mouldability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Хорошая плавность Высокая твердость Высокая термостойкость Высокая жесткость		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	31.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup>	1250	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
ARM Impact (23°C, 3.00 mm)	95.0	J	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ISO 75-2/B
NOTE			
1.	1.3 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

