

Lupou® EU5008

Acrylonitrile Styrene Acrylate + PC

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

Lupou® EU5008 is an Acrylonitrile Styrene Acrylate + PC (ASA+PC) material. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
250°C/2.16 kg	4.7	g/10 min	
260°C/5.0 kg	24	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield	53.9	MPa	ASTM D638
Yield	51.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Yield)	> 100	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	2400	MPa	ASTM D790
--	2110	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			
--	77.5	MPa	ISO 178
Yield	91.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact			
-30°C	140	J/m	ASTM D256
23°C	590	J/m	ASTM D256
23°C	35	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, Unannealed	105	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed	107	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	125	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

