

Shandong PA6 FRPA6

Polyamide 6

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PA6 FRPA6 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Shandong PA6 FRPA6 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация		
Характеристики	Огнестойкий	
Используется	Компоненты прибора	
	Автомобильные Приложения	
	Электрическое/электронное применение	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	55.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	30	%
Флекторный стресс	60.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод ударная прочность	11	kJ/m ²
Незубчатый изод ударная прочность	70	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	180	°C
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

