

Atlac 797CT

Thermoset Polyester

Reichhold Chemicals, Inc.

Описание материалов:

Atlac 797CT is a Thermoset Polyester product. It can be processed by filament winding, hand lay-up, or laminating and is available in North America.

Typical application: Coating Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Flame Retardant

Heat Resistant

Главная Информация	
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Высокая термостойкость</p>
Используется	Ламинаты
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Намотка нити</p> <p>Ручная укладка</p> <p>Ламинирование</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.18	g/cm ³	ASTM D1895

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя (3.18 mm)	45		ASTM D2583

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3450	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	53.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3520	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	117	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	124	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

