

Europrene Latice® 5577

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene Latice 5577 is an aqueous anionic dispersion of a styrene-butadiene copolymer with high solid content obtained by emulsion polymerisation using fatty acid soap as emulsifier. It does not contain any antioxidant.

Key Features

Europrene Latice 5577, vulcanised, shows good mechanical properties. It can be used blended with natural latex

Main Applications

Europrene Latice 5577 is used for medium stiffness moulded foams, gel and no-gel carpet foams.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Foamable Хорошая жесткость		
Используется	Смешивание Пена		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скрепленный стирол	30.0	%	ASTM D5775
РН	10.5		ASTM D1417
Содержание твердых веществ	66.0	wt%	ASTM D1417
Вязкость брукфилда ¹ (25°C)	800	mPa·s	ASTM D1417

NOTE

1. 20 rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat