

Sevrene® 4582-90A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrene®4582-90A is a thermoplastic elastomer (TPE) material. This product is available in North America.

Главная Информация				
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.958	g/cm³	ISO 1183/A	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ASTM D2240, ISO 868	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Tensile Stress				
	16.4	МРа	ISO 527-2/5A	
100% strain	6.20	MPa	ISO 527-2	
Растяжимое напряжение (Break)	740	%	ISO 527-2/5A	
Устойчивость к царапинам ¹	2.00			
Изменение силы разрыва ² (100°C)	7.4	%	ISO 188	
Тест на изгиб ³ (100°C)	No Cracking		ISO 188	
Запотевание	96.0		SAE J1756	
Устойчивость к выцветанию ⁴	4.00		SAE J1885	
Флоридская погода-Под стеклом ⁵	4-5 AATCC			
Сопротивление пятнам ⁶	4 AATCC			
Оценка запаха ⁷	2.00			
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Tear Strength ⁸	50	kN/m	ISO 34-1	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 1000 hr)	-18	%	ISO 188	
Изменение растяжения при разрыве воздуха (100°C, 1000 hr)	-18	%	ISO 188	
Изменение твердости по суше в воздухе (100°C, 1000 hr)	-4.0		ISO 188	
Тепловой	Номинальное значение		Метод испытания	
Температура ломкости (Туре В)	No Cracking		ISO 812	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Скорость горения ⁹	55	mm/min	ISO 3795	
Дополнительная информация	Номинальное значение		Метод испытания	



Suntan Lotion and Insect Repellant Resistance

Room Temperature, Suntan Lotion: Rating 1

Room Temperature, Insect Repellant Rating 1

74°C Temperature, Suntan Lotion: Rating 1

74°C Temperature, Insect Repellant Rating 2

Soiling and Cleanability of Interior Trim Rating, AATCC Evaluation, Procedure 1, FLTM BN 112-08; ISO 105-A02

NLGI 2 Grease: Rating 4-5 Orange Juice: Rating 4 Coffee: Rating 4-5 Synthetic Soil: Rating 4-5 Ketchup: Rating 4

Cleaning Agent Resistance, AATCC FLTM BN 107-01, 10 Cycles, Procedure 2

Dry:: Rating 5

Deionized Water: Rating 5

Window Cleaner containing ammonia: Rating 4-5

All Purpose Cleaner: Rating 5

Isoproopyl Alcohol/Water 50:50: Rating 4-5

	•
NOTE	
1.	FLTM BN 108-13, 1mm Stylus
2.	1000 hr
3.	180° flat against itself, 1000 hr
4.	1240.8 kJ/m², deltaE = 1.51, Black
5.	FLTM BI 160-01, 12 months, deltaE = 0.42
6.	FLTM BN 103-10, Procedure 3
7.	FLTM BO 131-01
	Method B, right-angle specimen
8.	(without cut)
9.	SAE J369

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

