

INEOS PP 400-CA25

Polypropylene Impact Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

400-CA25 is an antistatic and nucleated high impact copolymer for injection moulding applications. It offers excellent impact resistance, very high flexural modulus, very good flow properties and very low warpage.

New nucleating technology leads to higher isotropy and subsequently lower warpage of the final objects.

Applications:

Crates&boxes

Pails

Containers

Housewares

Toys

Benefits and Features:

Good flow properties

Enhanced cycle time

Low warpage

Antistatic

Nucleated

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Цикл быстрого формования Хороший поток Высокая ударопрочность Сополимер удара Низкий уровень защиты Ядро		
Используется	Контейнеры Ящики Товары для дома Ведро Игрушки		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	1550	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-20°C	4.5	kJ/m ²	
23°C	7.0	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	108	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

