

COSMOTHENE® F101

Low Density Polyethylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOTHENE® F101 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of COSMOTHENE® F101 include bags/liners and film.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Good Toughness

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Хорошая прочность Низкая плотность		
Используется	Применение выдувного формования Пленка Сверхпрочные сумки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.921	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	20.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	700	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	210	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	109	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	130 to 150	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	150 to 170	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	160 to 180	°C	
Температура расплава	170 to 190	°C	
Температура матрицы	170 to 190	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

