

Axiall PVC 3265

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

3265 is a special purpose rigid extrusion grade of PVC compound designed for applications requiring toughness, stability, ease of processing, durability, chemical resistance, and weathering properties in all colors.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Обрабатываемость, хорошая Хорошая стабильность Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Долговечность Хорошая прочность		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2340	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	46.9	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	140	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
-- 1	71.2	J/cm	ASTM D4226
-- 2	160	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	74.0	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	Procedure A		
2.	Procedure B		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

