

SABIC® LDPE 2201S4

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® LDPE 2201S4 is a grade with a high amount of anti block and a low amount of slip agent (E=erucamide). The grade contains anti oxidant. The grade shows good optical properties.

Application

SABIC® LDPE 2201S4 is typically used for applications where stabilisation is required during extrusion, storage and usage. Films from this grade show low reblocking values.

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация			
Добавка	Высокая устойчивость к царапинам (2500 ppm) Лубрикант эрукамид добавка (200 ppm) Устойчивость к окислению		
Характеристики	Низкая гладкость Низкая плотность Высокая устойчивость к царапинам Оптическая производительность Устойчивость к окислению		
Используется	Выдувная пленка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.85	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	
Толщина пленки протестирована	50	µm	

Дополнительная информация
Film properties have been measured at film of 50 µm with a BUR = 3. The film has been produced on Kiefel IBC blown film line with 200 kg/h. Die size 200 mm, die gap 0.8 mm.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами
Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

