

ECOLEN® HT30D

Polypropylene Homopolymer

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Описание материалов:

ECOLEN® HT30D is a polypropylene homopolymer, featuring:

good stiffness-impact balance

excellent contact clarity, high gloss and

good antistatic properties.

This grade is mainly used for clear and pigmented thermoforming applications.

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Антистатический		
	Контактная четкость		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая жесткость		
	Глянцевый		
Гомополимер			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	1.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1570	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	50	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

