

Axiall PVC 10706

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non-lead stabilized 80C compound with good low temperature properties. Formulated for increased line speed and reduced surface gloss.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца Низкий блеск		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	9.31	MPa	
100% Strain	5.03	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	370	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

