

## Diamond GPPS GP-550

General Purpose Polystyrene

Diamond Polystyrene

### Описание материалов:

DIAMOND GP-550 & GP-550P are General Purposes Polystyrene having excellent clarity and gloss. They are available in Blue tint and have good dimensional stability at High temperature.

GP-550 Heat resistance, Extreme Low volatility (below 750 ppm).

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хороший поток Высокая четкость Глянцевый Высокая термостойкость		
Используется	Компоненты прибора Аудиоленты Чашки Общее назначение Осветительные приборы Игрушки Инструменты для письма		
Внешний вид	Прозрачный синий оттенок		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.04	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/1.2 kg)	5.0	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	43.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	73.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	16	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	92.0	°C	ASTM D648

Викат Температура размягчения

98.0

°C

ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat