

Devcon Korrobond 95

Ероху; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

Korrobond 95 is a two-component epoxy based backing compound and damping material for stone crushers. It serves as a backing and reinforcing layer between machine parts and as a damper when subjected to impact and shock loads.

Features:

Very high compressive strength

100% Solids, no solvents, minimum shrinkage

Easy to mix and pour

High impact strength and resilience

Ideal for extremely cold environments

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность на сжатие Высокая ударопрочность Низкая термостойкость Упругий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.66	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	0.060	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	36.5	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	93.1	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударопрочность-Боковая сторона	4.63	J	
Ножница на коленях	8.13	MPa	ASTM D1002
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Volume: 10		
Срок службы горшка	56	min	
Срок годности	100	wk	
Терморегулирующая вязкость	10300	cP	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

