

Envirez® MR 80220

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

Описание материалов:

Ashland's award winning Envirez resin is the first commercially available unsaturated polyester resin (UPR) comprised of rapidly renewable materials. Envirez resins are manufactured using an innovative patented process. The Envirez technology incorporates a variety of renewably sourced raw materials in the formulation. The product line has been expanded to include resins with recycled content to provide for a larger number of more sustainable resin options.

Description

Versatile, low color marble/onyx casting resin. Exceeds ANSI Z 124.3 thermal cycling test requirements. Accepts filler well. Gel time at 62% filler loading is 23 minutes.

Главная Информация		
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов	
Метод обработки	Литье	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	1200	mPa·s
Содержание твердых веществ	72	%
Двуслойное содержание	18.0	wt%
Пик Exotherm	171	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time	16	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

