

ASACLEAN™ PX

50% стекловолокно

Proprietary

ASACLEAN - Sun Plastech Inc.

Описание материалов:

PURGE COMPOUND FOR SCREW AND BARREL

Special glass-filled grade

Dedicated to clean high engineering resins

Temperature range : 270°C - 420°C

ASACLEAN ® PX is 50% glass-filled and is especially designed to purge high engineering resins at very high temperatures. The fields of appliance are Injection Moulding

Extrusion

It is characterized by the famous ASACLEAN ® purging power and efficiency. Smokes and smells are extremely reduced. ASACLEAN ® PX is not corrosive and is applicable for

Colour Changes

Material Changes

"Sealing"

Hot Runner Cleaning

Contact:

VELOX GmbH

Tel: +49 - (0)40 - 369 688 - 0

eMail: info@velox.com

Website: <http://www.velox.com>

Главная Информация

| | |
|-------------------------|--|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 50% наполнитель по весу |
| Характеристики | Высокая термостойкость |
| | Низкий уровень дыма |
| | Низкий и без запаха |
| | Неагрессивных |
| Используется | Очищающее соединение |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Литье под давлением |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

