

Fainplast PVC PHS 75/B

Flexible Polyvinyl Chloride

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Fainplast PVC PHS 75/B is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or pipe extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water. Primary characteristic: chemical resistant.

Главная Информация	
Характеристики	Сопротивление бензину
Используется	Трубопроводы
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Экструзия Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.27	g/cm ³	ISO 1183

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	75		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 15.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 300	%	ISO 527-2

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-18	°C	ISO 458/2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

