

Toraypef® 10010 AP67

Polyolefin

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toraypef® 10010 AP67 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing or vacuum casting and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam.

Главная Информация	
Используется	Пена
Формы	Гранулы
Метод обработки	Обработка пены Вакуумное литье

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	0.0900	g/cm ³
Усадка ²		
MD : 120°C	-1.6	%
TD : 120°C	-0.90	%
Толщина	1.10	mm
Твердость Сжатия-25%	0.207	MPa
Удлинение		
MD	380	%
TD	280	%
Гелевая фракция	43	%
Коэффициент термоформования-Ч/д	0.720	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	1.41	MPa
Flow : Yield	2.29	MPa
Tear Strength		
Across Flow	13.5	kN/m
Flow	9.30	kN/m

NOTE	
1.	Foamed
2.	60 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

