

## ELEVATE™ DA539AA

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

WESTLAKE ELEVATE™ DA539AA is an ethylene vinyl acetate copolymer with 18% VA. DA539AA is designed for extrusion coatings and thermal lamination applications.

Application/Uses

Extrusion Coatings

Thermal Laminations

Cheese Packaging Film

Главная Информация			
Используется	Упаковка		
	Пленка		
	Ламинат		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.935	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	18.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	39		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	10.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	650	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	52.0	°C	Internal method
Пиковая температура плавления	84.0	°C	ASTM D3418

### NOTE

1. Type 4, 510mm/min
2. Type 4, 510mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

