

Hostacom TRC 511N

Минеральный

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom TRC 511N is a 15% mineral filled high impact polypropylene grade.

The grade combines a good Impact Stiffness balance with High Fluidity.

The material offers good Surface Appearance with an excellent Scratch Resistance.

Typical applications are injected instrument panels.

This grade is available in custom colour, pellet

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Хорошая жесткость		
	Высокий поток		
	Высокая ударопрочность		
	Приятный внешний вид		
	Устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Панель автомобильного инструмента		
	Детали интерьера автомобиля		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.02	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
0°C	5.0	kJ/m ²	
23°C	20	kJ/m ²	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

