

POLYFLON™ D-6A

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE D-6A is a homopolymer polytetrafluoroethylene aqueous dispersion. D-6A has been designed for general use in yarn coating, packing impregnation and glass fabric coating applications where increased build is desired. D-6A contains a more environmentally friendly surfactant that leaves fewer residues in the substrate than traditional surfactants.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792

Дополнительная информация			
Specific Gravity, hydrometer, 25°C: 1.50-1.53Viscosity, Daikin test method, 25°C: 15-30pH @ 25°C, ASTM D4441: 9-11Solids Content, ASTM D4441: 59-61%Surfactant Content, ASTM D4441: 6.2-7.4%			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

