

## Reslen PPH 10/GWT 960 HF

Polypropylene Homopolymer

Polimarky Spolka Jawna

### Описание материалов:

Reslen PPH 10/GWT 960 HF is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Retardant

Homopolymer

Главная Информация			
Добавка		Огнестойкий	
Характеристики		Огнестойкий Гомополимер	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05 to 1.11	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0 to 20	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1400 to 1900	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	22.0 to 27.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	40 to 100	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.8 to 4.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	55.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	150	°C	ISO 306/A120
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 to 100	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	190 to 230	°C	
Температура формы	40.0 to 70.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

