

Sanren EVA 14/15

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

Описание материалов:

The product is a colourless oblate pellet with excellent chemical stability, flexibility and adhesion properties. It possesses certain impact resistance, good stress-fracture resistance and fine light transmittance.

Scope of Application: Small size injection mouldings

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая ударопрочность		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
	Высокая светопередача		
Внешний вид	Бесцветный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	12 to 18	g/10 min	Internal Method
Содержание винилацетата	12.0 to 16.0	wt%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 8.30	MPa	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

