

INDURE™ X76

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Indure X76 engineered polyolefin material is designed for various automotive exterior-trim applications. It offers an excellent combination of scratch resistance, high-gloss part appearance, processability and a balance of stiffness and impact resistance.

Applications:

Exterior Applications

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Хорошая жесткость Глянцевый Устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильная внешняя отделка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	32	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (4.00 mm)	950	MPa	ISO 178
NOTE			
1.	150x10x4		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

