

## Kumho SBR 1500S

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

## Описание материалов:

Kumho SBR 1500S is an Emulsion Styrene Butadiene Rubber material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary attribute of Kumho SBR 1500S: RoHS Compliant.

Главная Информация			
Соответствие RoHS Соответствует RoHS			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney			ASTM D1646
1	89	MU	
2	47 to 57	MU	
Содержание золы	0.80	%	ASTM D5667
Органическая кислота	5.4 to 7.6	%	ASTM D5774
Мыло	0.50	%	ASTM D5774
Летучее вещество	0.50	%	ASTM D5668
Привязать	23 to 25	%	ASTM D5775
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (200% Strain)	13.7 to 17.7	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	24.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D412
NOTE			
1.	Compound, ML1+4 at 100°C		
2.	Raw, ML1+4 at 100°C		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



