

# Axiall PVC FG-9209

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

## Описание материалов:

FG-9209 is a rigid blow molding, food-grade PVC compound with excellent optical and processing characteristics. FG-9209 is suitable for use in a variety of food, cosmetic and general purpose packaging applications.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Обрабатываемость, хорошая Соответствие пищевого контакта Универсальный		
Используется	Упаковка Неспецифическое применение пищи Оптическое применение Косметика Универсальный		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 - 1.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	16343		ASTM D1784
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2690	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	43.4	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	79.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	960	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	185	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	62.0	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

